

Duramax Shine Deck & Madeiras (SR)

SET.2022



FICHA TÉCNICA

PROPRIEDADES

A Linha Duramax Shine é a solução para o segmento de revitalização, reforma e preservação de superfícies na sua obra.

DURAMAX SHINE DECK & MADEIRAS é uma nano membrana desenvolvida para retardar o envelhecimento da madeira, bambu e teka (natural, artificial e composta). Muito eficaz na proteção contra raios UV (solares) que deixam a madeira com aspecto branco ou queimado. A sua nanotecnologia embarcada, recupera, mantém o aspecto e aparência de novo. **Indicado para aplicação sobre madeiras novas ou devidamente lixadas. Também pode ser usada sobre vernizes, "stain" e outros acabamentos, prolongando a durabilidade do material.**

- Não deixa a superfície escorregadia;
- Não esquenta a madeira;
- Não descasca;
- Não craquela como os vernizes tradicionais;
- Fácil manutenção, sem lixamento;
- Realça a cor da madeira dando um acabamento natural;
- Aplicação rápida e simples;
- Única demão (molhado sobre molhado).

MODO DE USAR

É indispensável fazer testes preliminares no local de aplicação do produto. Pronto para uso. Não diluir

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Na madeira nova preparar a superfície deixando livre de pó e sujeira. Na madeira antiga limpar a superfície a ser tratada com a Lixa Líquida para madeira da Nano4you, removendo o efeito esbranquiçado da madeira.
- Aplicar o Nano Protege Madeira como base selante aos raios UV.
- Deixar a superfície secar.

APLICAÇÃO DURAMAX SHINE

- Após a preparação da superfície, aplicar com rolo, pincel ou MOP de espuma, uma fina camada de Duramax Shine Decks & Madeiras (SR) até a saturação.
- Esperar a superfície da madeira absorver o produto e repetir o processo (molhado sobre molhado).
- Deixar secar por aprox. 4 horas com ambiente ventilado. Condições climáticas podem atrasar ou adiantar a secagem. Após secagem, observar o efeito repelência a líquidos.

DURABILIDADE

Duramax Shine Deck & Madeiras tem durabilidade média de 6 meses em condições de sol e chuva, podendo ser reaplicado a qualquer momento, pois nunca craquela, nem descasca e dispensa o problema da lixação.

ATENÇÃO

Não deixar embalagem aberta e nem o produto em contato com o ar após aplicação. (30 minutos exposto ao ar, ele solidifica.)

COMPOSIÇÃO

Fórmula composta por elastômeros, silício, solventes orgânicos e aditivos de ordem nanométrica.

RENDIMENTO

Madeira nova = **30m²/litro** (aprox.);
Madeira velha e/ou lixada = **15m²/litro** (aprox.).

VALIDADE

Validade por 24 meses a partir da data de fabricação indicada na embalagem, se em embalagem não aberta.

PRECAUÇÕES E CUIDADOS

Não ingerir. Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e pele. Em caso de contato com os olhos lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Informações Toxicológicas (0800 722 6001) ou o médico levando o rótulo do produto. Não reutilizar a embalagem vazia. **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS.**

CÓDIGOS EAN/DUN

1L

EAN: 7899870102869
DUN: 17899870102866

5L

EAN: 7899870102876
DUN: 17899870102873

EMBALAGEM

CP 3324 1 LITRO

UNITÁRIA 1L:
183 alt x 103 larg x 77 comp
CAIXA MASTER 1L (6 unidades):
200 alt x 210 larg x 245 comp
PESO: 6,5kg

CP 3325 5 LITROS

UNITÁRIA 5L:
294,5 alt x 188 larg x 134 comp
CAIXA MASTER 5L (4 unidades):
300 alt x 290 larg x 380 comp
PESO: 21,3kg

CLASSIFICAÇÃO

NCM: 38.099.390
Produto Saneante Notificado na Anvisa n^o **O produto não é passível de registro/notificação na Anvisa**

Rua Rio Piquiri, 820
Jd. Weissópolis Pinhais/PR
CEP 83 322-010
Fone: (41) 3667-3942
CNPJ 26.606.385/0001-29
sac@nano4you.com.br

www.nano4you.com.br